



Especialistas en **Maquinaria Agrícola**



Descripción:
Chisel tipo ligero o
cultichisel de brazos
de 30x30 mm ó 45x20 mm.

Nuestros aperos realizan una labor óptima, con una construcción robusta en 2 ó 3 hileras. Incorporamos materiales de primera calidad que garantizan una larga vida del apero. Estos equipos montan conjuntos, tipo chisel con muelles, con brazos de 30x30 mm ó 45x20 mm. La zona de mayor fricción, o sea, la que une el brazo a la placa incorpora de serie un casquillo en nylon autolubrificante. Opcionalmente pueden incorporar rastrilla de púas en 7 mm ó en 9 mm, y también rodillo de barras.



Description:
Light chisel or cultichisel,
30x30mm or 45x20mm tines.



Description:
Chisel type léger ou cultichisel
à bras de 30x30 mm ou 45x20 mm.



RECAMBIOS

Despiece:



Opcionales:

- Rastrilla de púas en 7 mm ó en 9 mm.
- Enganche rápido.
- Articulación por 1 ó 2 cilindros.
- Rodillo helicoidal de barras.
- Posibilidad de fabricación en 3 hileras.
- En los modelos de 80X80 mm es posible fabricar el chasis en 100X100 mm (consultar precios).

MODELO	BRAZOS	EJECUCION	LABOR	PESO	POTENCIA
CUL-F-01	7	80X80 RÍGIDO	175 cm	355 kg	60-65 cv
CUL-F-02	9	80X80 RÍGIDO	230 cm	456 kg	70-75 cv
CUL-F-03	9	80X80 ART.	230 cm	471 kg	70-75 cv
CUL-F-04	11	80X80 RÍGIDO	285 cm	558 kg	80-85 cv
CUL-F-05	11	80X80 ART.	285 cm	572 kg	80-85 cv
CUL-F-06	13	80X80 ART.	340 cm	674 kg	90-95 cv
CUL-F-07	15	100X100 ART.	395 cm	775 kg	100-105 cv
CUL-F-08	17	100X100 ART.	450 cm	876 kg	110-120 cv
CUL-F-09	19	100X100 ART.	505 cm	978 kg	120-130 cv
CUL-F-10	21	100X100 ART.	560 cm	1.080 kg	140-150 cv
CUL-F-11	23	100X100 ART.	615 cm	1.181 kg	150-160 cv

Profundidad de labor aproximada de 25 centímetros.



Our tools perform an ideal ploughing, with a strong construction on 2 or 3 rows. We use top-quality materials to guarantee a long life-span of the tool. These equipments assemble spring-chisel tools, with 30x30mm or 45x20mm tines. The highest friction area, the one joining the tine to the panel offers a self-lubricant nylon case. They could also use spring-tooth harrow (7mm or 9mm) and roll bars.



Nos appareils font un travail optimum, ils sont de construction robuste et faits sur 2 ou 3 rangées. Nous utilisons un matériel de première qualité garantissant une longue vie à l'appareil. Ces équipements montent des ensembles, type chisel à ressorts, à bras de 30x30 mm ou 45x20 mm. La zone de plus grand frottement, c'est-à-dire celle qui unit le bras à la plaque, incorpore de série une bague en nylon autolubrifiant. En option, ils peuvent incorporer un râtelier à dents de 7 mm ou de 9 mm, ainsi qu'un rouleau à barres.





Especialistas en **Maquinaria Agrícola**

Nuestros aperos realizan una labor óptima, con una construcción robusta en 2 ó 3 hileras. Incorporamos materiales de primera calidad que garantizan una larga vida del apero. Estos equipos montan conjuntos, tipo chisel con muelles, con brazos 40x30 mm. La zona de mayor fricción, o sea, la que une el brazo a la placa incorpora de serie un casquillo en nylon autolubrificante. Opcionalmente pueden incorporar rastrilla de púas en 7 mm ó en 9 mm, y también rodillo de barras.



Descripción:
Chisel tipo medio o
semi-chisel de brazos de 40x30 mm.



Description:
Half chisel or
semichisel, 40x30mm tines.



Description:
Chisel type moyen ou
semi-chisel à bras de 30x30 mm.



RECAMBIOS

Despiece:



Opcionales:

- Rastrilla de púas en 7 mm ó en 9 mm.
- Enganche rápido.
- Articulación por 1 ó 2 cilindros.
- Rodillo helicoidal de barras.

Posibilidad de fabricación en 3 hileras.

MODELO	BRAZOS	EJECUCION	ANCHO LABOR	PESO	POTENCIA
CUL-I-02	7	RÍGIDO	175 cm	471 kg	60-65 cv
CUL-I-03	9	RÍGIDO	230 cm	604 kg	70-75 cv
CUL-I-04	9	ARTICULADO	230 cm	614 kg	70-75 cv
CUL-I-05	11	RÍGIDO	285 cm	740 kg	80-85 cv
CUL-I-06	11	ARTICULADO	285 cm	750 kg	80-85 cv
CUL-I-07	13	ARTICULADO	340 cm	884 kg	90-95 cv
CUL-I-08	15	ARTICULADO	395 cm	1.020 kg	100-105 cv
CUL-I-09	17	ARTICULADO	450 cm	1.156 kg	110-120 cv
CUL-I-10	19	ARTICULADO	505 cm	1.292 kg	120-130 cv
CUL-I-11	21	ARTICULADO	560 cm	1.428 kg	140-150 cv
CUL-I-12	23	ARTICULADO	615 cm	1.564 kg	150-160 cv

Bastidor, en todos los modelos, en tubo estructural de 100x100 mm. Profundidad de labor aproximada de 25 centímetros.



Our tools perform an ideal ploughing, with a strong construction on 2 or 3 rows. We use top-quality materials to guarantee a long life-span of the tool. These equipments assemble spring-chisel tools, with 40x30mm tines. The highest friction area, the one joining the tine to the panel offers a self-lubricant nylon case. They could also be used with spring-tooth harrow (7mm or 9mm) and roll bars.



Nos appareils font un travail optimum, ils sont de construction robuste et faits sur 2 ou 3 rangées. Nous utilisons un matériel de première qualité garantissant une longue vie à l'appareil. Ces équipements montent des ensembles, type chisel à ressorts, à bras de 40x30 mm. La zone de plus grand frottement, c'est-à-dire celle qui unit le bras à la plaque, incorpore de série une bague en nylon autolubrifiant. En option, ils peuvent incorporer un râtelier à dents de 7 mm ou de 9 mm, ainsi qu'un rouleau à barres.





Especialistas en **Maquinaria Agrícola**



Descripción:
Chisel tipo reforzado
de brazos de 40x40 mm.

Nuestros aperos realizan una labor óptima, con una construcción robusta en 2 ó 3 hileras. Incorporamos materiales de primera calidad que garantizan una larga vida del apero. Estos equipos montan conjuntos, con doble muelle, con brazos de 40x40 mm. Las zonas de mayor fricción, o sea, las que unen el brazo y el tensor a la placa incorporan de serie casquillos en nylon autolubrificantes. Opcionalmente pueden incorporar rastrillas de púas en 7 mm ó en 9 mm, y también rodillo de barras.



Description:
Reinforced chisel,
40x40mm tines.



Description:
Chisel type renforcé
à bras de 40x40 mm.

Despiece:

**Conjunto
Brazo
Chisel
Tipo Reforzado**



Opcionales:

- Articulación por 1 ó 2 cilindros.
- Rastrilla de púas en 7 mm ó en 9 mm.
- Rodillo Helicoidal de barras.

MODELO	BRAZOS	EJECUCION	LABOR	PESO	POTENCIA
CUL-G-01	5	RÍGIDO	130 cm	678 kg	60 cv
CUL-G-02	7	RÍGIDO	195 cm	738 kg	60-80 cv
CUL-G-03	7	ARTICULADO	195 cm	778 kg	60-80 cv
CUL-G-04	9	RÍGIDO	260 cm	950 kg	80-100 cv
CUL-G-05	9	ARTICULADO	260 cm	1.000 kg	80-100 cv
CUL-G-06	11	ARTICULADO	325 cm	1.170 kg	100-120 cv
CUL-G-07	13	ARTICULADO	390 cm	1.333 kg	120-140 cv
CUL-G-08	15	ARTICULADO	455 cm	1.538 kg	140-160 cv
CUL-G-09	17	ARTICULADO	520 cm	1.743 kg	160-180 cv
CUL-G-10	19	ARTICULADO	585 cm	1.948 kg	180-200 cv
CUL-G-11	21	ARTICULADO	650 cm	2.153 kg	>200 cv

**Bastidor, en todos los modelos, en tubo estructural de 100x100 mm.
Profundidad de labor aproximada de 35 centímetros.**



Our tools perform an ideal ploughing, with a strong construction on 2 or 3 rows. We use top-quality materials to guarantee a long life-span of the tool. These equipments assemble spring-chisel tools, with 40x40mm tines. The highest friction area, the one joining the tine to the panel offers a self-lubricant nylon case. They could also be used with spring-tooth harrow (7mm or 9mm) and roll bars.



Nos appareils font un travail optimum, ils sont de construction robuste et faits sur 2 ou 3 rangées. Nous utilisons un matériel de première qualité garantissant une longue vie à l'appareil. Ces équipements montent des ensembles, à ressorts doubles, à bras de 40x40 mm. Les zones de plus grand frottement, c'est-à-dire celles qui unissent le bras et le tendeur à la plaque, incorporent de série une bague en nylon autolubrifiant. En option, ils peuvent incorporer un râtelier à dents de 7 mm ou de 9 mm, ainsi qu'un rouleau à barres.

